

	SCHEDE TECNICHE / TECHNICAL SPECIFICATIONS	ST350	Autore ASC
	SICLA GIREVOLE CON RUOTE SICLA SWIVEL WITH CASTORS	Rev. 00	Data 23/04/19
			Pag. 1 di 1



Scocca <i>Shell</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Polipropilene + Fibra vetro. • <i>Polypropylene + Glass fiber.</i>
Base <i>Base</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Base 4 razze alluminio pulito. • <i>Polished aluminium 4 star base.</i>
Supporto <i>Support</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Alluminio presso fuso pulito. • <i>Polished die casting aluminium.</i>
Finitura <i>Finishing</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Base e supporto verniciati con polveri epossipoliestere spessore medio 50 μ. • <i>Base and support painted with epoxy-polyester powder with average thickness of 50 μ.</i>
Ruote <i>Castors</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Ruote diametro 60 perno 11. • <i>Castors diam. 60 stem 11.</i>
Optional <i>Optional</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Pannello seduta in legno multistrato di faggio, spessore 5,5 mm, tappezzato. • Scocca integrale in polipropilene tappezzata. • <i>Wood seat panel in plywood beech, 5,5 mm thickness, upholstered.</i> • <i>Polypropylene full upholstered shell.</i>

